

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przetwornica-solarna-do-grzania-wody-qoltec-eco-solar-boost-mppt-bypass-lcd-4kw-p-169925.html>



Przetwornica solarna do grzania wody Qoltec ECO Solar Boost | MPPT | BYPASS | LCD | 4kW

Cena	868,12 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDZZR
Kod producenta	53872
Kod EAN	5901878538723
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Napięcie wyjściowe:** 180 ~ 260VAC
- **Zakres napięcia MPPT:** 120 ~ 340VDC
- **Zabezpieczenia:** zwarcie, przegrzaniem, przeciążeniem, przeładowaniem
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Moc maksymalna:** 4000 W
- **Chłodzenie:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Zakres napięcia wejściowego:** 160 ~ 350VDC
- **Prąd znamionowy:** 20 A
- **Stopień ochrony IP:** IP33
- **Głębokość produktu:** 183 mm
- **Waga produktu:** 2,35 kg
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Wysokość produktu:** 100 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 266 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 255 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,9 kg
- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie o konieczności uzyskania zezwolenia: Montaż i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Ostrzeżenie przed ryzykiem pożaru: Inwerter powinien być montowany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka przegrzania., Ostrzeżenie przed porażeniem prądem: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne pod wysokim napięciem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Napięcie wyjściowe:** 180 ~ 260VAC
- **Zakres napięcia MPPT:** 120 ~ 340VDC
- **Zabezpieczenia:** zwarcie, przegrzaniem, przeciążeniem, przeładowaniem
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz

-
- **Moc maksymalna:** 4000 W
 - **Chłodzenie:** Tak
 - **Typ wyświetlacza:** LCD
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 160 ~ 350VDC
 - **Prąd znamionowy:** 20 A
 - **Stopień ochrony IP:** IP33

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 183 mm
- **Waga produktu:** 2,35 kg
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Wysokość produktu:** 100 mm

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 266 mm
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 255 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,9 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie o konieczności uzyskania zezwolenia: Montaż i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel., Ostrzeżenie przed ryzykiem pożaru: Inwerter powinien być montowany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka przegrzania., Ostrzeżenie przed porażeniem prądem: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne pod wysokim napięciem.