

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/przetwornica-solarna-green-boost-pro-4000-sinus-110-500vdc-p-213958.html>



Przetwornica solarna GREEN BOOST PRO 4000 SINUS (110-500VDC)

Cena	1 218,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRADOL
Kod producenta	3SR3000003
Kod EAN	5904100451630
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarcieniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Rodzaj prądu:** DC/AC
- **Funkcja MPPT:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Wbudowany wyświetlacz:** LED
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Wentylator chłodzący:** Tak
- **Złącze(a):** MC4
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Moc maksymalna:** 4000 W
- **Maksymalny prąd roboczy MPPT:** 10 A
- **Zakres napięcia wyjściowego:** 70-245 VAC / 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna moc paneli PV:** ≤ 4000 W
- **Dopuszczalne napięcie paneli słonecznych PV:** 120 - 450 (max.500Vdc)
- **Wysokość produktu:** 311 mm
- **Szerokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg
- **Wydażność:** 94%
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 55 °C
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmieciownika. Należy go poddać specjalistycznej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarcieniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Rodzaj prądu:** DC/AC
- **Funkcja MPPT:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** LED
- **Typy wyjść AC:** Typu E

-
- **Wentylator chłodzący:** Tak
 - **Złącze(a):** MC4
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Moc:

- **Moc maksymalna:** 4000 W
- **Maksymalny prąd roboczy MPPT:** 10 A
- **Zakres napięcia wyjściowego:** 70-245 VAC / 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna moc paneli PV:** ≤ 4000 W
- **Dopuszczalne napięcie paneli słonecznych PV:** 120 - 450 (max.500Vdc)

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 311 mm
- **Szerokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 4,7 kg

Wydajność:

- **Wydajność:** 94%
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 55 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur., Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika. Należy go poddać specjalistycznej utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Unikać kontaktu z oczami i skórą; w przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą.