

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/punkt-dostepowy-d-link-dap-x3060-nuclias-connect-wifi-6-ax3000-p-291506.html>



Punkt dostępowy D-Link DAP-X3060 Nuclias Connect WiFi 6 AX3000

Cena	645,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRSOJS
Kod producenta	1780193
Kod EAN	0790069472930

Opis produktu

- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **5 GHz:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **MIMO:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Biurko, Ściana
- **Pobór mocy (max):** 16,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 42,8 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 612,4 g
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA3, SNMPv2, SNMP, WPA2, SNMPv3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość sztuk:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość anten:** 4
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **6 GHz:** Nie
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **5 GHz:** Tak

-
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2402 Mbit/s
 - **2,4 GHz:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.3at, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
 - **MIMO:** Tak
 - **Szybki roaming:** Tak
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3000 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Biurko, Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 16,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 42,8 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Głębokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 612,4 g

Ochrona:

- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WEP, WPA, WPA3, SNMPv2, SNMP, WPA2, SNMPv3
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 4
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 3 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny