

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/punkt-dostepowy-lancom-lx-7300-wi-fi-7-wlan-p-174137.html>

Punkt dostępowy Lancom LX-7300 Wi-Fi 7 WLAN

Cena	3 237,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ464
Kod producenta	487486
Kod EAN	4044144618932

Opis produktu

- **Krótki Przedział Ochrony (GI):** Y
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5765 Mbit/s
- **Przekazywanie tuneli:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **6 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 9300 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP50
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 29 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 32
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TKIP, PEAP, EAP-TTLS, AES-GCMP, EAP-TLS, AES-CCMP
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

-
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Specyfikacja:

Cechy:

- **Krótki Przedział Ochrony (GI):** Y
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 575 Mbit/s
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Bluetooth Low Energy (BLE):** Tak
- **Liczba identyfikatorów VLAN:** 4096
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Automatyczne skanowanie kanałów:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5765 Mbit/s
- **Przekazywanie tuneli:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.1
- **6 GHz:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ac
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 9300 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP50
- **Kensington Lock:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 29 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 65 mm
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 32

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TKIP, PEAP, EAP-TTLS, AES-GCMP, EAP-TLS, AES-CCMP

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan