

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/punkt-dostepowy-rg-rap72-wall-wi-fi-7-2-4-ghz-5-ghz-688-mb-s-2882-mb-s-reyee-p-308248.html>



# Punkt dostępowy RG-RAP72-WALL Wi-Fi 7 2.4 GHz, 5 GHz 688 Mb/s + 2882 Mb/s REYEE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 1 764,13 zł   |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPBM9 |
| Kod producenta   | RG-RAP72-WALL |
| Kod EAN          | 6976915002290 |

## Opis produktu

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 25 m
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 511
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11AX, IEEE 802.11ac
- **Przekazywanie PPPoE/PPTP/L2TP:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5.85 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3570 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Waga produktu:** 270 g
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 144 mm
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, SSID, WMM, SSH
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

- 
- **Waga wraz z opakowaniem:** 450 g
  - **Szerokość opakowania:** 129 mm
  - **Wysokość opakowania:** 51 mm
  - **Głębokość opakowania:** 102 mm
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, cTUVus, ISED
  - **Klient DHCP:** Tak
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** DNS, SSH, TFTP
  - **Serwer DHCP:** Tak
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny
  - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,56 dBi

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 25 m
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 511
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11AX, IEEE 802.11ac
- **Przekazywanie PPPoE/PPTP/L2TP:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5.85 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3570 Mbit/s
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana

### Moc:

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy:** 14 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 270 g
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Głębokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 144 mm

### Ochrona:

- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, SSID, WMM, SSH

### Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak

### Warunki pracy:

- 
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
  - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
  - **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
  - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

**Wydajność:**

- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

**Dane opakowania:**

- **Waga wraz z opakowaniem:** 450 g
- **Szerokość opakowania:** 129 mm
- **Wysokość opakowania:** 51 mm
- **Głębokość opakowania:** 102 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, cTUVus, ISED

**Protokoły:**

- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** DNS, SSH, TFTP
- **Serwer DHCP:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

**Antena:**

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4,56 dBi