

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/punkt-dostepowy-rg-rap72-wi-fi-7-2-4-ghz-5-ghz-688-mb-s-2882-mb-s-reyee-p-260096.html>



Punkt dostępowy RG-RAP72 Wi-Fi 7 2.4 GHz, 5 GHz 688 Mb/s + 2882 Mb/s REYEE

Cena	998,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPBMP
Kod producenta	RG-RAP72
Kod EAN	6976915004218

Opis produktu

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11AX
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3570 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5.85 GHz
- **Obszar pokrycia:** 140 m²
- **Przeznaczenie:** Sufit, Preł, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Pobór mocy:** 14 W
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Głębokość produktu:** 41 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 600 g
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, WMM, WPA2-PSK
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** ISED, CE, cTUVus, RoHS

-
- **Serwer DHCP:** Tak
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,44 dBi
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11AX
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2882 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
- **2,4 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 3570 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5.85 GHz
- **Obszar pokrycia:** 140 m²

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Sufit, Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP41
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 14 W
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 41 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 600 g

Ochrona:

- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSID, WMM, WPA2-PSK
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

-
- **Wielkość pamięci flash:** 256 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** ISED, CE, cTUVus, RoHS

Protokoły:

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

Antena:

- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 4,44 dBi
- **Typ anteny:** Wewnętrzny