

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/punkt-dostepowy-tp-link-wl-ap-festa-f61-outdoor-ax1800-p-174235.html>



Punkt dostępowy TP-Link WL-AP Festa F61 Outdoor (AX1800)

Cena	671,14 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJHZ5
Kod producenta	FESTA F61-OUTDOOR
Kod EAN	8885021370187

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 25 - 25 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 28 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 14,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE, Passive PoE
- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA-Personal, SNMPv2
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Przewody:** Zasilanie
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Funkcje anteny:** Odłączana antena
 - **Ilość anten:** 2
 - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
 - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 25 - 25 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 28 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 14,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE, Passive PoE

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA-Personal, SNMPv2
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs

-
- **Dostęp dla gości:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Funkcje anteny:** Odłączana antena
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Wewnętrzny