

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/punkt-dostepowy-tp-link-wl-ap-festa-f61-outdoor-ax1800-p-174235.html>



## Punkt dostępowy TP-Link WL-AP Festa F61 Outdoor (AX1800)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>668,04 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRJHZ5</b>     |
| Kod producenta   | <b>FESTA F61-OUTDOOR</b> |
| Kod EAN          | <b>8885021370187</b>     |

### Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 25 - 25 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 28 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 14,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE, Passive PoE
- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA-Personal, SNMPv2
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

- 
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
  - **Zestaw do montażu:** Tak
  - **Przewody:** Zasilanie
  - **Ilość sztuk:** 1
  - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Adapter PoE w zestawie:** Tak
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Funkcje anteny:** Odłączana antena
  - **Ilość anten:** 2
  - **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 5 dBi
  - **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
  - **Typ anteny:** Wewnętrzny

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 1201 Mbit/s
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Moc nadawcza (FCC):** 25 - 25 dBm
- **6 GHz:** Nie
- **Moc nadawcza (CE):** 20 - 28 dBm
- **BeamForming:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1800 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Metoda rozszerzenia obrazu:** OFDMA
- **Liczba użytkowników:** 250 użyt.
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Izolacja bezprzewodowa:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO

### Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Pręt, Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 14,7 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Active PoE, Passive PoE

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 280,4 mm
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Waga produktu:** 780 g
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm

### Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSH, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA-Personal, SNMPv2
- **Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS):** Tak
- **Ilość wsparć SSID:** 16
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID, Multiple SSIDs

- 
- **Dostęp dla gości:** Tak

#### **Cechy zarządzania:**

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Syslog:** Tak

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C

#### **Zawartość opakowania:**

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Adapter PoE w zestawie:** Tak

#### **Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

#### **Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### **Antena:**

- **Funkcje anteny:** Odłączana antena
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 5 dBi
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Typ anteny:** Wewnętrzny