

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/punkt-dostepowy-wi-fi-2400-mbps-white-poe-p-271995.html>

Punkt dostępowy Wi-Fi 2400 Mbps White PoE

Cena	493,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPPYB
Kod producenta	568326
Kod EAN	4713361936487

Opis produktu

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2400 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2400 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 12,8 W
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Wysokość produktu:** 33,2 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz
- **Wysokość opakowania:** 39 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 570 g
- **Szerokość opakowania:** 266 mm
- **Głębokość opakowania:** 165 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Protokoły zarządzające:** SNMP
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 20 szt.

-
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,2 kg
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 428 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 353 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 311 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2400 Mbit/s
- **5 GHz:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 574 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 2400 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 12,8 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 380 g
- **Wysokość produktu:** 33,2 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-Enterprise, WPA3

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1000 MHz

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 39 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 570 g
 - **Szerokość opakowania:** 266 mm
 - **Głębokość opakowania:** 165 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNTP

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 20 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,2 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 428 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 353 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 311 mm