

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/punkt-dostepu-draytek-vigorap-903-p-174851.html>

Punkt dostępu DrayTek VigorAP 903



Cena	639,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ280
Kod producenta	2113345
Kod EAN	4712909128377
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **5 GHz:** Tak
- **2,4 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **MIMO:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1300 Mbit/s
- **Roaming Wi-Fi:** Tak
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Ograniczenie przepustowości na podstawie użytkownika:** Tak
- **Airtime Fairness (ATF):** Tak
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Stół, Ściana
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** PEAP, SNMPv3, EAP-TLS
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **5 GHz:** Tak
 - **2,4 GHz:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **MIMO:** Tak
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1300 Mbit/s
 - **Roaming Wi-Fi:** Tak
 - **Typ MIMO:** Multi User MIMO
 - **Ograniczenie przepustowości na podstawie użytkownika:** Tak
 - **Airtime Fairness (ATF):** Tak
 - **Sterowanie pasmem:** Tak
 - **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 128 użyt.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Przeznaczenie:** Stół, Ściana
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Przycisk WPS:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** PEAP, SNMPv3, EAP-TLS
- **Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID):** Transmisja SSID włączona/wyłączona
- **Ilość wsparć SSID:** 8
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Antena:

- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 4 dBi
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
- **Funkcje anteny:** Odłączana antena