

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-qsw-2104-2s-4-x-2-5gbe-2x-10gbe-sfp-unmanaged-switch-p-205620.html>

Qnap QSW-2104-2S, 4 x 2.5GbE, 2x 10GbE SFP+, unmanaged switch



Cena	737,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTQNaNIE0013
Kod producenta	QSW-2104-2S
Kod EAN	4713213518816
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Link, Zasilanie, Działanie, Prędkość, Status
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Standardy EMC:** Class B
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 34 mm
- **Waga produktu:** 713 g
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-LX, 1000BASE-T, 1000BASE-SX
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,01 kg
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wydajność:** 30 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 60 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Link, Zasilanie, Działanie, Prędkość, Status
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Standardy EMC:** Class B

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Źródło zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Szerokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 34 mm
- **Waga produktu:** 713 g

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-LX, 1000BASE-T, 1000BASE-SX
- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,01 kg
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wydajność:** 30 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 60 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.