

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-serwer-plikow-ts-1673au-rp-16g-p-12408.html>

QNAP SERWER PLIKÓW TS-1673AU-RP-16G



Cena	17 698,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0318
Kod producenta	TS-1673AU-RP-16G
Kod EAN	4713213517895

Opis produktu

- Liczba rdzeni procesora: 4
- Liczba wątków: 8
- Typ procesora: Ryzen Embedded
- Model wbudowanej karty graficznej: Niedostępny
- Taktowanie procesora: 2,2 GHz
- Model procesora: V1500B
- L3 cache: 4 MB
- Producent procesora: AMD
- Cache L2: 2 MB
- Pamięć RAM: 16 GB
- Rodzaj pamięci: UDIMM
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 32 GB
- Wielkość pamięci flash: 5000 MB
- Gniazda pamięci: 2
- Diody LED: USB, Zasilanie, HDD, Status, LAN
- Kolor produktu: Szary, Czarny
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Obudowa: Rack (3U)
- Średnica czaszy wentylatora: 8 cm
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Lokalizacja zasilania: Wbudowany
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 47,75 W
- Pobór mocy: 97,34 W
- Moc zasilacza: 550 W
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Ilość jednostek zasilania: 2
- Waga wraz z opakowaniem: 17,1 kg
- Waga produktu: 12 kg
- Głębokość produktu: 425 mm
- Szerokość produktu: 482 mm
- Wysokość produktu: 132 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Klient DHCP: Tak
- Obsługa iSCSI: Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak

-
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Model: NAS
 - Zarządzanie przez stronę www: Tak
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 256-bit AES, HTTPS, SSL/TLS, SNMPv3, SSH, FIPS 140-2
 - Przycisk reset: Tak
 - Wbudowany serwer iTunes: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wsparcie strony trzeciej: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Cechy kopii zapasowej: Chmura, iSCSI LUN
 - Folder udostępniający: CIFS/SMB
 - Zdjęcie: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Klasa urządzenia: Small i Medium Business
 - Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Brzęczyk: Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Wsparcie wielojęzyczne: Tak
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienny
 - Liczba śrub: 64
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 10, Windows 7
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 x64
 - Zainstalowany system operacyjny: QNAP QTS
 - Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Solaris 10
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
 - Wersja systemu operacyjnego: 5,0,0
 - Usługa RAID: Tak
 - Poziomy RAID: 10, 6, 50, JBOD, 60, 5, 1, 0
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków: Tak
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Tak
 - Obsługiwane systemy plików: ext3, HFS+, FAT32, NTFS, ext4
 - Online RAID migration: Tak
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 16
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 2.5, 3.5"
 - Online RAID expansion: Tak
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84714100