

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-serwer-plikow-ts-262-4g-p-11789.html>

QNAP SERWER PLIKÓW TS-262-4G



Cena	2 300,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0294
Kod producenta	TS-262-4G
Kod EAN	4711103082294

Opis produktu

- Model procesora: N4505
- Maksymalna konfiguracja CPU: 1
- Cache procesora: 4 MB
- Liczba wątków: 2
- Maksymalne taktowanie procesora: 2,9 GHz
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel® UHD Graphics
- Typ procesora: Intel® Celeron®
- Liczba rdzeni procesora: 2
- Taktowanie procesora: 2 GHz
- Producent procesora: Intel
- Pamięć RAM: 4 GB
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 4 GB
- Wielkość pamięci flash: 4000 MB
- Diody LED: Status, LAN, Zasilanie, HDD, USB
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kensington Lock: Tak
- Kolor produktu: Biały, Złoty
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Średnica czaszy wentylatora: 7 cm
- Obudowa: Tower
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 12,448 W
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 8,198 W
- Moc zasilacza: 65 W
- Lokalizacja zasilania: Zewnętrzny
- Waga produktu: 1,55 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,68 kg
- Wysokość produktu: 168 mm
- Szerokość produktu: 105 mm
- Głębokość produktu: 226 mm
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Obsługa iSCSI: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Model: NAS
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: FIPS 140-2, 256-bit AES

-
- Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Zdjęcie: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Zdalnie sterowany: Tak
 - Brzęczyk: Tak
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Liczba użytkowników: 4096 użyt.
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Cechy kopii zapasowej: iSCSI LUN
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Folder udostępniający: 512
 - Klasa urządzenia: Home i Home Office
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
 - Wsparcie wielojęzyczne: Tak
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego: Tak
 - Funkcja kopiowania USB: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemieniczny
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Ilość kabli zasilających: 1
 - Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
 - Liczba śrub: 12
 - Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep: Tak
 - Technologia Intel® Trusted Execution: Nie
 - Technologia virtualizacji Intel® (VT-x): Tak
 - Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): Tak
 - Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): Tak
 - Intel® 64: Tak
 - Stan spoczynku: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina
 - Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Solaris 10, Solaris 11 SPARC, IBM AIX 7.1, Solaris 11, IBM AIX 7.2, Solaris 10 SPARC
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
 - Wersja systemu operacyjnego: 5,0,1
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
 - Zainstalowany system operacyjny: QNAP QTS
 - Poziomy RAID: 0, 1, JBOD
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: Serial ATA III
 - Usługa RAID: Tak
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 2.5, 3.5
 - Obsługiwane systemy plików: NTFS, ext4, HFS+, exFAT, ext3
 - Online RAID migration: Tak
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 2
 - Liczba slotów M.2 (M & B): 2
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
 - Online RAID expansion: Tak
 - Disk roaming: Tak
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Gniazda PCI Express x2 (Gen 3.x): 1
 - Wersja HDMI: 2.0

-
- Jednoczesne połączenia: 1500
 - Port USB: Tak
 - Funkcje fibre channel: Tak