

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-ts-1232pxu-rp-4g-12bay-rack-arm-4gb-ram-p-11784.html>

Qnap-TS-1232PXU-RP-4G 12bay rack ARM 4GB RAM



Cena	9 295,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0268
Kod producenta	NASQNANAS0268
Kod EAN	4713213518120

Opis produktu

- Typ procesora: Annapurna Labs
- Taktowanie procesora: 1,7 GHz
- Model procesora: AL324
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Producent procesora: Annapurna Labs
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 16 GB
- Rodzaj pamięci: UDIMM
- Gniazda pamięci: 1
- Pamięć RAM: 4 GB
- Wielkość pamięci flash: 512 MB
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Diody LED: HDD, Status, LAN
- Kolor produktu: Czarny
- Obudowa: Rack (2U)
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 7 cm
- Średnica wentylatora 2: 7 cm
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Ilość jednostek zasilania: 2
- Lokalizacja zasilania: Wbudowany
- Moc zasilacza: 250 W
- Pobór mocy: 83,57 W
- Waga produktu: 11,3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 17,3 kg
- Wysokość produktu: 89 mm
- Głębokość produktu: 534 mm
- Szerokość produktu: 482 mm
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Klient DHCP: Tak
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- Obsługa iSCSI: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługiwany adapter WLAN: Tak
- System równoważenia balansu: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt

-
- Serwer DHCP: Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS, SSL/TLS, FIPS 140-2, 256-bit AES
 - Model: NAS
 - Zarządzanie przez stronę www: Tak
 - Przycisk reset: Tak
 - Folder udostępniający: CIFS/SMB
 - Cechy kopii zapasowej: Chmura, iSCSI LUN
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Poziom hałasu: 32,2 dB
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Skanowanie dysku: Tak
 - Klasa urządzenia: Small i Medium Business
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Wsparcie wielojęzyczne: Tak
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Zdjęcie: Tak
 - Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Universal Plug and Play (UPnP): Tak
 - Brzęczyk: Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome
 - Funkcja kopiowania USB: Tak
 - Liczba śrub: 84
 - Przewody: Prąd przemienny, LAN (RJ-45)
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7
 - Wersja systemu operacyjnego: 5,0,0
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
 - Zainstalowany system operacyjny: QNAP QTS
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - Usługa RAID: Tak
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Online RAID expansion: Tak
 - Disk roaming: Tak
 - Online RAID migration: Tak
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
 - Poziomy RAID: 5, 6, 1, 0, JBOD, 10
 - Obsługiwane systemy plików: FAT32, HFS+, ext4, NTFS, ext3
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 3.5, 2.5
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 12
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Skanowanie w poszukiwaniu błądów: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Liczba portów: 2
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84714100