

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-ts-1655-8g-tower-12-x-3525-sata-4-x-25-sata-intel-atom-c5125-8c8t-8gb-ddr4-non-ecc-max-256gb-2-p-25181.html>



Qnap TS-1655-8G, Tower, 12 x 3.5"/2.5" SATA + 4 x 2.5" SATA, Intel Atom C5125 8C

Cena	10 970,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0369
Kod producenta	TS-1655-8G
Kod EAN	4711103083178

Opis produktu

- Typ procesora: Intel Atom®
- Producent procesora: Intel
- Liczba rdzeni procesora: 8
- Taktowanie procesora: 2,8 GHz
- Model procesora: C5125
- Liczba wątków: 8
- Korekcja ECC: Tak
- Rodzaj pamięci: UDIMM
- Wielkość pamięci flash: 5000 MB
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Gniazda pamięci: 4
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 128 GB
- Pamięć RAM: 8 GB
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Zamek zatoki dysku: Tak
- Średnica wentylatora 2: 9,7 cm
- Kolor produktu: Czarny
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kensington Lock: Tak
- Diody LED: LAN, M.2, Status, Zasilanie, HDD, USB, SSD
- Obudowa: Tower
- Liczba wentylatorów: 5 wentylatorów
- Średnica czaszy wentylatora: 9,2 cm
- Pobór mocy: 104,65 W
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Lokalizacja zasilania: Wbudowany
- Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego): 94,957 W
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Moc zasilacza: 550 W
- Wysokość produktu: 303,8 mm
- Głębokość produktu: 319,8 mm
- Szerokość produktu: 369,9 mm
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

-
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s, 2500 Mbit/s
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa iSCSI: Tak
 - Serwer DHCP: Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Model: NAS
 - Funkcja kopiowania USB: Tak
 - Wsparcie wielojęzyczne: Tak
 - Protokoły zarządzające: SNMP V2/V3
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego: Tak
 - Uwierzytelnianie hasła: Tak
 - Folder udostępniający: CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP
 - Liczba użytkowników: 4096 użyt.
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Skanowanie dysku: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Przycisk reset: Tak
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Klasa urządzenia: Small i Medium Business
 - Cechy kopii zapasowej: Chmura, Dysk USB, iSCSI LUN
 - Zdjęcie: Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
 - Brzęczyk: Tak
 - Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: FIPS 140-2, HTTPS, 256-bit AES, TLS, SSH
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Przewody: Prąd przemienny, LAN (RJ-45)
 - Liczba śrub: 72
 - Ilość kabli zasilających: 1
 - Klucz do tacki napędu w komplecie: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 - Wersja systemu operacyjnego: 5,0,1
 - Zainstalowany system operacyjny: QNAP Turbo System
 - Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Online RAID expansion: Tak
 - Disk roaming: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - Usługa RAID: Tak
 - Liczba slotów M.2 (M & B): 2
 - Online RAID migration: Tak
 - Obsługiwane systemy plików: NTFS, ext4, FAT32, HFS+, exFAT, ext3
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 16
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 3.5", 2.5, M.2
 - Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków: Tak
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Poziomy RAID: 5, 0, 60, 1, 10, 6, JBOD, 50
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): 3
 - Port USB: Tak
 - Jednoczesne połączenia: 700