

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-ts-632x-4g-tower-6-x-2535-sata-annapurnalabs-alpine-al524-4c-4gb-max-16gb-ddr4-sodimm-2-x-25gbe-p-23523.html>



Qnap TS-632X-4G, Tower, 6 x 2.5"/3.5" SATA, AnnapurnaLabs Alpine AL524 4C, 4GB (

Cena	3 839,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0393
Kod producenta	TS-632X-4G
Kod EAN	4711103085196

Opis produktu

- Liczba rdzeni procesora: 4
- Model procesora: Alpine AL-524
- Taktowanie procesora: 2 GHz
- Producent procesora: Annapurna Labs
- Typ procesora: Alpine
- Rodzaj pamięci: SO-DIMM
- Korekcja ECC: Tak
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 16 GB
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Gniazda pamięci: 1
- Wielkość pamięci flash: 512 MB
- Pamięć RAM: 4 GB
- Kensington Lock: Tak
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Średnica czaszy wentylatora: 9 cm
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Kolor produktu: Czarny
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Obudowa: Tower
- Diody LED: USB, Status, LAN, Zasilanie, HDD
- Liczba wentylatorów: 2 wentylatory
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Lokalizacja zasilania: Zewnętrzny
- Moc zasilacza: 120 W
- Głębokość produktu: 165 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,96 kg
- Szerokość produktu: 235 mm
- Waga produktu: 2,5 kg
- Wysokość produktu: 226,5 mm
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Obsługa iSCSI: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6

-
- Serwer DHCP: Tak
 - Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
 - Obsługa sieci Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s
 - Liczba użytkowników: 4096 użyt.
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Model: NAS
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
 - Brzęczyk: Tak
 - Przycisk reset: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Klasa urządzenia: Home i Home Office
 - Zdjęcie: Tak
 - Cechy kopii zapasowej: Chmura, Dysk USB
 - Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
 - Ilość kabli zasilających: 1
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemieniczny
 - Liczba śrub: 56
 - Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Solaris 11, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11 SPARC
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
 - Wersja systemu operacyjnego: 5,1,7
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2 Core, Windows Server 2016
 - Zainstalowany system operacyjny: QNAP QTS
 - Usługa RAID: Tak
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Online RAID migration: Tak
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - Online RAID expansion: Tak
 - Disk roaming: Tak
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Obsługiwane systemy plików: HFS+, ext4, NTFS, FAT32, ext3
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 3.5", 2.5
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
 - Auto-rebuild: Tak
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
 - Poziomy RAID: 5, 0, JBOD, 1, 10, 6, 50
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Port USB: Tak
 - Liczba portów: 2