

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-tvs-675-8g-tower-6-x-2535-sata-zhaoxin-kaixian-kx-u6580-8c8t-8gb-1x-8gb-ddr4-sodimm-2-x-25gbe-p-25180.html>



Qnap TVS-675-8G, Tower, 6 x 2.5"/3.5" SATA, Zhaoxin Kaixian KX-U6580 8C/8T, 8GB

Cena	5 759,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0365
Kod producenta	TVS-675-8G
Kod EAN	4713213519394

Opis produktu

- Typ procesora: ZhaoXin KaiXian KX-6000
- Liczba rdzeni procesora: 8
- Model wbudowanej karty graficznej: ZhaoXin C960
- Taktowanie procesora: 2,5 GHz
- Model procesora: KX-U6580
- Producent procesora: ZhaoXin
- Pamięć RAM: 8 GB
- Rodzaj pamięci: SO-DIMM
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Gniazda pamięci: 2
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 64 GB
- Wielkość pamięci flash: 5000 MB
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Diody LED: HDD, USB, SSD, LAN, Status
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Kolor produktu: Czarny
- Kensington Lock: Tak
- Obudowa: Tower
- Średnica czaszy wentylatora: 8 cm
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Lokalizacja zasilania: Wbudowany
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Moc zasilacza: 250 W
- Pobór mocy: 60,794 W
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego): 41,897 W
- Waga wraz z opakowaniem: 7,67 kg
- Waga produktu: 6,2 kg
- Wysokość produktu: 188,2 mm
- Głębokość produktu: 280,8 mm
- Szerokość produktu: 263,9 mm
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Serwer DHCP: Tak

-
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Klient DHCP: Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
 - System równoważenia balansu: Tak
 - Obsługa iSCSI: Tak
 - Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
 - Poziom hałasu: 20,2 dB
 - Model: NAS
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, FIPS 140-2, SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2, 256-bit AES
 - Przycisk reset: Tak
 - Cechy kopii zapasowej: Chmura, Dysk USB, iSCSI LUN
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Skanowanie dysku: Tak
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Liczba użytkowników: 2000 użyt.
 - Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego: Tak
 - Klasa urządzenia: Small i Medium Business
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Zdjęcie: Tak
 - Uwierzytelnianie hasła: Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wsparcie wielojęzyczne: Tak
 - Wsparcie strony trzeciej: Tak
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Funkcja kopiowania USB: Tak
 - Brzęczyk: Tak
 - Folder udostępniający: AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
 - Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Liczba śrub: 36
 - Klucz do tacki napędu w komplecie: Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienny
 - Ilość kabli zasilających: 1
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan
 - Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, SuSE Linux 12.3, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 15.10, SuSE Linux 15, SuSE Linux 12.0, CentOS 7.0, Ubuntu 14.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2003, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
 - Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Solaris 10, Solaris 11, IBM AIX 7.2, IBM AIX 7.1
 - Wersja systemu operacyjnego: h5.0.0
 - Zainstalowany system operacyjny: QuTS hero
 - Usługa RAID: Tak
 - Poziomy RAID: 5, 0, 1, 10, JBOD, 60, 6, 50
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Obsługiwane systemy plików: ext4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT, ext3
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 2.5, 3.5", M.2
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Online RAID migration: Tak
 - Liczba slotów M.2 (M & B): 2
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
 - Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków: Tak

-
- Online RAID expansion: Tak
 - Disk roaming: Tak
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Port USB: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Jednoczesne połączenia: 2000
 - Funkcje fibre channel: Tak
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84714100