

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qnap-tvs-h1288x-w1250-16g-12bay-tower-16gb-ram-p-13674.html>



Qnap- TVS-h1288X-W1250-16G-12bay tower 16GB RAM

Cena	19 944,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-NASQNANAS0254
Kod producenta	TVS-h1288X-W1250-16G
Kod EAN	4713213518410

Opis produktu

- Liczba wątków: 12
- Taktowanie procesora: 3,3 GHz
- Typ procesora: Intel® Xeon®
- Liczba rdzeni procesora: 6
- Model procesora: W-1250
- Model wbudowanej karty graficznej: Intel UHD Graphics P630
- Maksymalne taktowanie procesora: 4,7 GHz
- Maksymalna konfiguracja CPU: 1
- Producent procesora: Intel
- Cache procesora: 12 MB
- Typ pamięci RAM: DDR4
- Pamięć RAM: 16 GB
- Rodzaj pamięci: UDIMM
- Gniazda pamięci: 4
- Wielkość pamięci flash: 5000 MB
- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 128 GB
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Diody LED: System, LAN, USB, SSD, HDD
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Kensington Lock: Tak
- Typ wyświetlacza: LCD
- Obudowa: Tower
- Liczba wentylatorów: 5 wentylatorów
- Średnica czaszy wentylatora: 9,7 cm
- Średnica wentylatora 2: 8 cm
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 85,216 W
- Pobór mocy: 97,492 W
- Lokalizacja zasilania: Wbudowany
- Natężenie wentylatora: 12 V
- Moc zasilacza: 550 W
- Waga produktu: 11,3 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 14,9 kg
- Głębokość produktu: 319,8 mm
- Szerokość produktu: 369,9 mm
- Wysokość produktu: 234,6 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Klient DHCP: Tak

-
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
 - Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
 - Serwer DHCP: Tak
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Technologia okablowania Copper Ethernet: 10GBASE-T
 - Obsługa sieci Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s
 - System równoważenia balansu: Tak
 - Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Obsługa iSCSI: Tak
 - Agregator połączenia: Tak
 - Szyfrowanie / bezpieczeństwo: FIPS 140-2, SSH, HTTPS, SSL/TLS, 256-bit AES
 - Poziom hałasu: 26 dB
 - Model: NAS
 - Przycisk reset: Tak
 - Brzęczyk: Tak
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Funkcja kopii zapasowej: Tak
 - Zdjęcie: Tak
 - Obsługiwane przeglądarki: Apple Safari, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox
 - Elementy gorącej rezerwy: Tak
 - Rejestr systemowy: Tak
 - Cechy kopii zapasowej: Chmura, Dysk USB, iSCSI LUN
 - Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
 - Wsparcie strony trzeciej: Tak
 - Wsparcie wielojęzyczne: Tak
 - Wbudowany serwer FTP: Tak
 - Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
 - Przewody: LAN (RJ-45), Prąd przemienny
 - Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
 - Liczba śrub: 48
 - Ilość kabli zasilających: 1
 - Klucz do tacki napędu w komplecie: Tak
 - Wbudowane opcje dostępne: Nie
 - Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d): Tak
 - Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep: Tak
 - Technologia Intel® Clear Video: Tak
 - Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): Tak
 - Intel® 64: Tak
 - Stan spoczynku: Tak
 - Technologia Intel® Trusted Execution: Tak
 - Technologia Execute Disable Bit (EDB): Tak
 - Technologia wirtualizacji Intel® (VT-x): Tak
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 Home x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 11
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina
 - Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Ubuntu 15.04, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.10, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 15.10, SuSE Linux 15, CentOS 7.0, Ubuntu 14.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS
 - Zainstalowany system operacyjny: QuTS hero
 - Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
 - Wersja systemu operacyjnego: h5.0.0
 - Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne: Solaris 11, IBM AIX 7.2, IBM AIX 7.1, Solaris 10
 - Poziomy RAID: 0, 10, 5, 6, 1, 60, JBOD, 50
 - Usługa RAID: Tak
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
 - Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 2.5", 3.5", M.2
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 12

-
- Obsługiwane systemy plików: HFS+, NTFS, ext4, ZFS, FAT32, exFAT, ext3
 - Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
 - Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
 - Odbudowanie RAID: Tak
 - Online RAID migration: Tak
 - Online RAID expansion: Tak
 - Disk roaming: Tak
 - Liczba slotów M.2 (M & B): 2
 - Zatoka hot-swap: Tak
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 6
 - Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x): 1
 - Wersja HDMI: 1.4b
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Port USB: Tak
 - Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x): 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
 - Jednoczesne połączenia: 10000
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84714100