

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-52281-zasilacz-ups-podwojnej-konwersji-online-2-kva-2000-w-3-x-gniazdo-sieciowe-p-214421.html>



## Qoltec 52281 zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 2 kVA 2000 W 3 x gniazdo sieciowe

Cena	<b>1 409,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROFDD</b>
Kod producenta	<b>52281</b>
Kod EAN	<b>5901878522814</b>

### Opis produktu

- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Moc rzeczywista:** 2000 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Układ:** Kompaktowy
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Waga produktu:** 17,1 kg
- **Szerokość produktu:** 141 mm
- **Głębokość produktu:** 395 mm
- **Wysokość produktu:** 225 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 475 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Wysokość opakowania:** 330 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,1 kg
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak

- 
- **Napięcie baterii:** 48 V
  - **Prąd ładowania:** 5 A
  - **Pojemność baterii:** 9 Ah
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 4

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Moc rzeczywista:** 2000 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Poziom hałasu:** 50 dB

### Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 17,1 kg
- **Szerokość produktu:** 141 mm
- **Głębokość produktu:** 395 mm
- **Wysokość produktu:** 225 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 60 °C

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 475 mm
- **Szerokość opakowania:** 235 mm
- **Wysokość opakowania:** 330 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 18,1 kg

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs SCSI:** RJ-45, RS-232
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak

### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 48 V

- 
- **Prąd ładowania:** 5 A
  - **Pojemność baterii:** 9 Ah
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 4