

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-53887-falownik-sloneczny-10-kva-litowo-polimerowy-lipo-czarny-p-169921.html>



Qoltec 53887 falownik słoneczny 10 kVA Litowo-polimerowy (LiPo) Czarny

Cena	1 235,58 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROEK1
Kod producenta	53887
Kod EAN	5901878538877

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 90 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 230 V
- **Typ produktu:** Falownik poza siecią
- **Wydajność:** 93%
- **Ilość faz:** 1
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Moc maksymalna:** 5500 W
- **Moc wyjściowa (max):** 10 kVA
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeladowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Waga produktu:** 10,5 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 60 °C
- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Szerokość opakowania:** 390 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 208 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rodzaj baterii:** Litowo-polimerowa (LiPo)
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 90 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 230 V
- **Typ produktu:** Falownik poza siecią

-
- **Wydajność:** 93%
 - **Ilość faz:** 1
 - **Przebieg falowy:** Czysty sinus
 - **Moc maksymalna:** 5500 W
 - **Moc wyjściowa (max):** 10 kVA

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Szerokość opakowania:** 390 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 11,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 208 mm

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Technologia wyświetlacza:** LCD

Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-polimerowa (LiPo)

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak