

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-hybrydowy-inwerter-solarny-off-grid-2kva-1-5kw-80a-mppt-sinus-p-214272.html>



Qoltec Hybrydowy inwerter solarny Off-Grid 2KVA 1.5kW 80A MPPT Sinus

Cena	819,35 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROEJJ
Kod producenta	53875
Kod EAN	5901878538754
PKWiU	20.16.56.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Sprawność:** 95%
- **Moc szczytowa:** 1500 W
- **Typowy czas przełączenia:** 10 - 20 ms
- **Głębokość produktu:** 348 mm
- **Waga produktu:** 4,93 kg
- **Wysokość produktu:** 95 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 410 mm
- **Wysokość opakowania:** 175 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,79 kg
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie przed porażeniem prądem: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne pod wysokim napięciem., Ostrzeżenie przed ryzykiem pożaru: Inwerter powinien być montowany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka przegrzania., Ostrzeżenie o konieczności uzyskania zezwolenia: Montaż i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały, Czarny

Moc:

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Sprawność:** 95%
- **Moc szczytowa:** 1500 W
- **Typowy czas przełączenia:** 10 - 20 ms

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 348 mm
- **Waga produktu:** 4,93 kg
- **Wysokość produktu:** 95 mm
- **Szerokość produktu:** 270 mm

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 410 mm
- **Wysokość opakowania:** 175 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,79 kg
- **Szerokość opakowania:** 350 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Ostrzeżenie przed porażeniem prądem: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne pod wysokim napięciem., Ostrzeżenie przed ryzykiem pożaru: Inwerter powinien być montowany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć ryzyka przegrzania., Ostrzeżenie o konieczności uzyskania zezwolenia: Montaż i serwisowanie powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.