

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-monolith-zasilacz-ups-podwójnej-konwersji-online-1-kva-600-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-220103.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Qoltec Monolith zasilacz UPS Podwójnej konwersji (online) 1 kVA 600 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	255,59 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROE40
Kod producenta	53980
Kod EAN	5901878539805
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeladowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Kompaktowy
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Diody LED:** Tak
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Wysokość produktu:** 144 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 4,8 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 323 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Wysokość opakowania:** 222 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,1 kg
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs szeregowy:** Tak

-
- **Typ portu USB:** USB Typu B
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 0.05 Hz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Kompaktowy
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Diody LED:** Tak
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Wysokość produktu:** 144 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Waga produktu:** 4,8 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 323 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Wysokość opakowania:** 222 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,1 kg

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Liczba obsługiwanych baterii: 1**