

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-pure-sine-wave-ups-800va-560w-szary-p-214394.html>



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY PURE SINE WAVE UPS | 800VA | 560W | SZARY

Cena	335,27 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAIWH
Kod producenta	50720
Kod EAN	5901878507200
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Nadmiernego rozładowania, Częstotliwość przełączania, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 560 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 147 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Wydajność (tryb on-line):** 95%
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 75 - 95%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Wydajność (tryb ECO):** 75%
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Liczba faz wyjściowych:** 2
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Poziom hałasu:** 56 dB
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Alarm, Poziom naładowania, Błąd wentylacji, Awaria prądu, Usterka, Zasilanie, Ładowanie, Działanie, Błąd
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Układ:** Kompaktowy
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 225 mm
- **Szerokość opakowania:** 365 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C

-
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
 - **Typy wyjść AC:** CEE, Typu C
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
 - **Prąd ładowania:** 10 A
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Nadmiernego rozładowania, Częstotliwość przełączania, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 560 W
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 147 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Wydajność (tryb on-line):** 95%
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 75 - 95%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Wydajność (tryb ECO):** 75%
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Liczba faz wyjściowych:** 2
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Poziom hałasu:** 56 dB

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Alarm, Poziom naładowania, Błąd wentylacji, Awaria prądu, Usterka, Zasilanie, Ładowanie, Działanie, Błąd
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Układ:** Kompaktowy
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 180 mm
- **Głębokość produktu:** 310 mm
- **Waga produktu:** 6,3 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 225 mm
- **Szerokość opakowania:** 365 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** CEE, Typu C
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Prąd ładowania:** 10 A
- **Napięcie baterii:** 12 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.