

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-450va-240w-lcd-usb-rj45-p-214731.html>



## QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS 450VA | 240W | LCD | USB | RJ45

Cena	<b>195,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIQOCUPS0055</b>
Kod producenta	<b>53977</b>
Kod EAN	<b>5901878539775</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 240 W
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,45 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Układ:** Kompaktowy
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Waga produktu:** 3,54 kg
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Wysokość produktu:** 144 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 222 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 4,5 Ah
- **Ochrona przed przeładowaniem:** Tak

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 240 W
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 5%
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,45 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB

### Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Układ:** Kompaktowy
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Diody LED:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,54 kg
- **Głębokość produktu:** 286 mm
- **Wysokość produktu:** 144 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 222 mm
- **Szerokość opakowania:** 142 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

### Bateria:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 4,5 Ah

### Funkcje ochronne:

- **Ochrona przed przeładowaniem:** Tak