

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1500va-900w-p-214746.html>



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1500VA | 900W

Cena	455,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIQOCUPS0069
Kod producenta	53776
Kod EAN	5901878537764
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Alarm, Poziom naładowania, Zasilanie
- **Szerokość produktu:** 139 mm
- **Głębokość produktu:** 372 mm
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Wysokość opakowania:** 240 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F, Typu E, C13 panel
- **Liczba wyjść typu F:** 1
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
- **Zabezpieczenie przepięciowe:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Alarm, Poziom naładowania, Zasilanie

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 139 mm
- **Głębokość produktu:** 372 mm
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Wysokość produktu:** 165 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Wysokość opakowania:** 240 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu F, Typu E, C13 panel
- **Liczba wyjść typu F:** 1
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Funkcje ochronne:

-
- **Zabezpieczenie przepięciowe:** Tak