

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1500va-900w-lcd-usb-p-214732.html>



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 1500VA | 900W | LCD | USB

Cena	435,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIQOCUPS0065
Kod producenta	53770
Kod EAN	5901878537702
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Bezpiecznik wejściowy, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB
- **Liczba wyjść typu F:** 1
- **Ilość zwojek wyjściowych IEC:** 2
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, Typu E, Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Bezpiecznik wejściowy, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 440 mm
- **Wysokość opakowania:** 245 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel USB

Porty i interfejsy:

- **Liczba wyjść typu F:** 1
- **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 2
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, Typu E, Typu F
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,

Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.