

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-2000va-1200w-p-214432.html>



## QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE MONOLITH | 2000VA | 1200W

Cena	<b>468,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>ZSIQOCUPS0074</b>
Kod producenta	<b>53777</b>
Kod EAN	<b>5901878537771</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Usterka
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 12,3 kg
- **Szerokość produktu:** 138 mm
- **Typy wyjść AC:** Typu E, IEC 320 C19, Typu F
- **Ilość komór baterii:** 2
- **Rodzaj baterii:** Akumulator żelowy (AGM)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min
- **Zabezpieczenie przed zwarcieniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem:** Tak
- **Zabezpieczenie przepięciowe:** Tak
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V

- 
- **Współczynnik mocy:** 0,6
  - **Tryby alarmu dźwiękowego:** Usterka
  - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
  - **Słyszalny alarm:** Tak

#### **Konstrukcja:**

- **Kolor produktu:** Czarny

#### **Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 375 mm
- **Wysokość produktu:** 165 mm
- **Waga produktu:** 12,3 kg
- **Szerokość produktu:** 138 mm

#### **Porty i interfejsy:**

- **Typy wyjść AC:** Typu E, IEC 320 C19, Typu F

#### **Bateria:**

- **Ilość komórek baterii:** 2
- **Rodzaj baterii:** Akumulator żelowy (AGM)
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 10 min

#### **Funkcje ochronne:**

- **Zabezpieczenie przed zwarciami:** Tak
- **Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem:** Tak
- **Zabezpieczenie przepięciowe:** Tak
- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak