

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rebeltec-zasilacz-atx-ver-2-31-box-kabel-titan-500-p-256236.html>

BRAK
ZDJĘCIA



REBELTEC ZASILACZ ATX VER.2.31 BOX+KABEL TITAN 500

Cena	152,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDGK6
Kod producenta	RBLZAS00004
Kod EAN	5903111078126

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Łączna moc (+12 V): 540 W
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Wydajność: 80%
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Prąd wejściowy: 5 A
- Łączna moc (+5 V): 103 W
- Łączna moc: 500 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 15 A
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- Łączna moc (+3.3 V): 103 W
- Szerokość produktu: 150 mm
- Waga produktu: 1,47 kg
- Wysokość produktu: 85 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Bronze
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Przeznaczenie: PC
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Wersja ATX: 2.31
- Zgodność z RoHS: Tak
- Głębokość opakowania: 222 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 1,55 kg
- Wysokość opakowania: 95 mm
- Szerokość opakowania: 155 mm
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 1
- Motherboard power connector: 20+4 pin ATX
- Zasilania PCI Express (6-pin): 1
- Ilość złączy zasilających SATA: 6
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm

-
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Łączna moc (+12 V):** 540 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 80%
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 103 W
- **Łączna moc:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 103 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,47 kg
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Zgodność z RoHS:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 222 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,55 kg
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 155 mm

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2