

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/regulator-ladowania-victron-energy-bluesolar-pwm-light-12-24-30-scc010030020-p-170079.html>



## Regulator ładowania Victron Energy Bluesolar Pwm-Light 12/24-30 (SCC010030020)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>173,23 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>FOWVIGREG0048</b> |
| Kod producenta   | <b>SCC010030020</b>  |
| Kod EAN          | <b>8719076025405</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Zabezpieczenie przed zwarciem:** Tak
- **Kompatybilność z marką:** Victron Energy
- **Ochrona przed odwrotną polaryzacją:** Tak
- **Przeznaczenie:** System fotowoltaiczny
- **Czujnik temperatury:** Tak
- **Typ produktu:** Regulator ładowania
- **Monitoring napięcia:** Tak
- **Zabezpieczenie nadprądowe:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Wydajność:** 95%
- **Prąd znamionowy:** 30 A
- **Napięcie ładowania (płynne):** 13,7 V / 27,4 V
- **Napięcie ładowania (absorpcja):** 14,4 V / 28,8 V
- **Napięcie akumulatorów DC:** 12 / 24 V
- **Wysokość produktu:** 33,5 mm
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Szerokość produktu:** 133 mm

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Zabezpieczenie przed zwarciem:** Tak
- **Kompatybilność z marką:** Victron Energy
- **Ochrona przed odwrotną polaryzacją:** Tak
- **Przeznaczenie:** System fotowoltaiczny
- **Czujnik temperatury:** Tak
- **Typ produktu:** Regulator ładowania
- **Monitoring napięcia:** Tak
- **Zabezpieczenie nadprądowe:** Tak

#### Konstrukcja:

- 
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
  - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
  - **Diody LED:** Tak
  - **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
  - **Stopień ochrony IP:** IP20

**Moc:**

- **Wydajność:** 95%
- **Prąd znamionowy:** 30 A
- **Napięcie ładowania (płynne):** 13,7 V / 27,4 V
- **Napięcie ładowania (absorpcja):** 14,4 V / 28,8 V
- **Napięcie akumulatorów DC:** 12 / 24 V

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 33,5 mm
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Waga produktu:** 200 g
- **Szerokość produktu:** 133 mm