

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/regulator-napięcia-avr-power-walker-avr1000-p-214739.html>



Regulator napięcia AVR POWER WALKER AVR1000

Cena	175,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0058
Kod producenta	AVR1000
Kod EAN	4260074973563
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 250 J
- **Głębokość produktu:** 166 mm
- **Szerokość produktu:** 161 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 2 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 161 x 166 x 87 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Diody LED:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 180-264 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Moc:

- **Wartość znamionowa udaru energii:** 250 J

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 166 mm
- **Szerokość produktu:** 161 mm
- **Wysokość produktu:** 87 mm
- **Waga produktu:** 2 kg

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Wymiary opakowania (SxGxW):** 161 x 166 x 87 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe

Wskazywanie:

- **Diody LED:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Wejścia:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 180-264 V

Wyjścia:

- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA