

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-16-kanalowy-foscam-fna216he-8mp-16ch-poe-nvr-p-163041.html>

Rejestrator 16 kanałowy Foscam FNA216HE 8MP 16CH POE NVR



Cena	1 127,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPFSCREJ0005
Kod producenta	FNA216HE 8MP 16CH POE NVR
Kod EAN	6954836064825
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zasilanie:** DC 52V
- **Natężenie:** 4 A
- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Głębokość produktu:** 242 mm
- **Waga produktu:** 1,32 kg
- **Szerokość produktu:** 325 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 85
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Tryb odtwarzania:** Wolny, Szybki, Klatka po klatce, Pauza
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.264+
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 2 x 16 TB
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

-
- **Zasilanie:** DC 52V
 - **Natężenie:** 4 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 50 mm
- **Głębokość produktu:** 242 mm
- **Waga produktu:** 1,32 kg
- **Szerokość produktu:** 325 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji:** 20 - 85

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, RTSP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Standard PoE:** IEEE 802.3af/at

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Tryb odtwarzania:** Wolny, Szybki, Klatka po klatce, Pauza
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.264+
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1

Dysk twardy:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 2 x 16 TB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.