

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-5w1-dahua-xvr5104hs-4kl-i3-p-160955.html>



REJESTRATOR 5W1 DAHUA XVR5104HS-4KL-I3

Cena	633,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CAHDAUREJ0220
Kod producenta	XVR5104HS-4KL-I
Kod EAN	6939554930430
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Pobór mocy:** 7 W
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Wysokość produktu:** 47,6 mm
- **Waga produktu:** 960 g
- **Głębokość produktu:** 237,8 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, PCM, G.711u
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalna pojemność przchowywania:** 16 TB
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

-
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
 - **Prąd wyjściowy:** 2 A
 - **Pobór mocy:** 7 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Wysokość produktu:** 47,6 mm
- **Waga produktu:** 960 g
- **Głębokość produktu:** 237,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wydajność:

- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, PCM, G.711u
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Nośnik danych:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Interfejs HDD:** SATA

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.