

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-5w1-hikvision-ids-7208hqhi-m1-xt-std-4a-8-4alm-p-162986.html>

## Rejestrator 5W1 HIKVISION iDS-7208HQHI-M1/XT(STD)/4A+8/4ALM



Cena	<b>715,34 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGPJ6</b>
Kod producenta	<b>300228717</b>
Kod EAN	<b>6942160473727</b>
PKWiU	<b>26.40.33.0</b>

### Opis produktu

- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 1,5 A
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Typ zasilacza:** DC
- **Szerokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 1,78 kg
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 242 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Liczba użytkowników:** 64 użyt.
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 96 Mbit/s
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2960 x 1665 px
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 6000 Kbit/s
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Formaty kompresji:** H.265 Pro, H.264+, H.265, H.264, H.265 Pro+
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kanały wejściowe audio:** 8 kan.
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejście audio:** 4
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 8
- **Kanały wyjścia alarmu:** 4
- **Porty RS-485:** 1

- 
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
  - **Kanały wejścia alarmu:** 8
  - **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
  - **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
  - **Maks. pojemność HDD:** 10 TB
  - **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
  - **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.

## Specyfikacja:

### Moc:

- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 1,5 A
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Typ zasilacza:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 1,78 kg
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 242 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

### Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 64 użyt.
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

### Wydajność:

- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 96 Mbit/s
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2960 x 1665 px
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 6000 Kbit/s
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Formaty kompresji:** H.265 Pro, H.264+, H.265, H.264, H.265 Pro+
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kanały wejściowe audio:** 8 kan.
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.

### Porty i interfejsy:

- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejście audio:** 4
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1

- 
- **Wejścia BNC:** 8
  - **Kanały wyjścia alarmu:** 4
  - **Porty RS-485:** 1
  - **Liczba portów USB 2.0:** 2
  - **Kanały wejścia alarmu:** 8
  - **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.

**Dysk twardy:**

- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
- **Maks. pojemność HDD:** 10 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.