

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ids-7204huhi-m1-xt-4a-4-1alm-p-160961.html>

Rejestrator iDS-7204HUHI-M1/XT/4A+4/1ALM



Cena	831,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJC10
Kod producenta	300229439
Kod EAN	6942160403786

Opis produktu

- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 1,5 A
- **Typ zasilacza:** DC
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Głębokość produktu:** 242 mm
- **Szerokość produktu:** 315 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 96 Mbit/s
- **Porty RS-485:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Wejście audio:** 4
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Wejścia BNC:** 4
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA

-
- **Maks. pojemność HDD:** 10 TB
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 1

Specyfikacja:

Moc:

- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Prąd stały (max):** 1,5 A
- **Typ zasilacza:** DC

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Waga produktu:** 1,16 kg
- **Głębokość produktu:** 242 mm
- **Szerokość produktu:** 315 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba użytkowników:** 32 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264
- **System formatu sygnału analogowego:** NTSC, PAL
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 96 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Porty RS-485:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Wejście audio:** 4
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście audio:** 1
- **Wejścia BNC:** 4
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Dysk twardy:

- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA

-
- **Maks. pojemność HDD:** 10 TB
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 1