

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/rejestrator-ids-7216huhi-m2-xt-4a-16-4alm-p-160963.html>

Rejestrator iDS-7216HUHI-M2/XT/4A+16/4ALM



Cena	3 043,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJC48
Kod producenta	300229469
Kod EAN	6942160403694

Opis produktu

- **Typ zasilacza:** DC
- **Prąd stały (max):** 5 A
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 60 W
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265 Pro+, H.265 Pro
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s
- **Wejście audio:** 16
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wyjścia audio:** 4
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia BNC:** 16
- **Wyjścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Porty RS-485:** 1

-
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
 - **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 2

Specyfikacja:

Moc:

- **Typ zasilacza:** DC
- **Prąd stały (max):** 5 A
- **Napięcie stałe:** 12 V
- **Pobór mocy:** 60 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, ISUP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Wydajność:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264+, H.265 Pro+, H.265 Pro
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Przesyłanie strumieniowe audio:** Tak
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Obsługa dwóch strumieni:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 3840 x 2160 px
- **Szybkość transmisji dźwięku:** 64 Kbit/s
- **Całkowita przepustowość:** 256 Mbit/s
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **System formatu sygnału analogowego:** PAL, NTSC
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 µ-law
- **Prędkość transmisji danych:** 10000 Kbit/s

Porty i interfejsy:

- **Wejście audio:** 16
- **Wyjścia BNC:** 1
- **Wyjście audio:** 4
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wejścia BNC:** 16
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Porty RS-485:** 1
 - **Kanały wyjścia alarmu:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Ilość portów HDMI:** 1

Dysk twardy:

- **Maks. pojemność HDD:** 12 TB
- **Wspomagane Interfejsy HDD:** SATA
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2