

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr2108hs-4ks3-p-163016.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR2108HS-4KS3



Cena	293,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUREJ0270
Kod producenta	NVR2108HS-4KS3
Kod EAN	6923172575548
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Głębokość produktu:** 232,5 mm
- **Wysokość produktu:** 47,6 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Głębokość opakowania:** 89 mm
- **Waga produktu:** 0,85 kg
- **Szerokość opakowania:** 334 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,39 kg
- **Wysokość opakowania:** 314 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, G.726, G.711u, PCM
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalna pojemność przchowywania:** 20 TB
- **Interfejs HDD:** SATA III
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 10 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 232,5 mm
- **Wysokość produktu:** 47,6 mm
- **Szerokość produktu:** 260 mm
- **Głębokość opakowania:** 89 mm
- **Waga produktu:** 0,85 kg
- **Szerokość opakowania:** 334 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,39 kg
- **Wysokość opakowania:** 314 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Kanały wejścia alarmu:** 2
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711a, G.726, G.711u, PCM
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Nośnik danych:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB
- **Interfejs HDD:** SATA III

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.