

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr5432-ei-p-163081.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR5432-EI



Cena	2 325,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUREJ0284
Kod producenta	NVR5432-EI
Kod EAN	6923172589842
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1.5U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 13 W
- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,11 kg
- **Szerokość opakowania:** 530 mm
- **Głębokość produktu:** 415,1 mm
- **Waga produktu:** 4,74 kg
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, PCM, G.726
- **Kanały wyjścia alarmu:** 6
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Multi-screen:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalna pojemność przchowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Interfejs HDD:** SATA III
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 2
- **eSATA:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Porty RS-485:** 1

-
- **Ilość portów DVI:** 2
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Procesor:

- **Procesor wbudowany:** Tak

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1.5U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 13 W

Waga i rozmiary:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 6,11 kg
- **Szerokość opakowania:** 530 mm
- **Głębokość produktu:** 415,1 mm
- **Waga produktu:** 4,74 kg
- **Głębokość opakowania:** 500 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 93%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wydajność:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Zainstalowany system operacyjny:** Wbudowany LINUX
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, PCM, G.726
- **Kanały wyjścia alarmu:** 6
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+, H.264+
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Multi-screen:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Nośnik danych:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Interfejs HDD:** SATA III

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia audio RCA:** 1

-
- **Złącza audio RCA:** 1
 - **Ilość portów eSATA:** 1
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Wyjścia VGA (D-Sub):** 2
 - **eSATA:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Porty RS-485:** 1
 - **Ilość portów DVI:** 2
 - **Złącze RS232:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.