

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7604nxi-k1-4p-d-alarm4-1-p-230848.html>

Rejestrator IP Hikvision DS-7604NXI-K1/4P(D)/Alarm4+1



Cena	577,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGPHL
Kod producenta	52605
Kod EAN	6942160489872

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** BIS, CE, RoHS, WEEE, RCM, REACH, CB, UKCA, KC
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prąd wyjściowy:** 1,35 A
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 50 W
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przepustowość wejściowa:** 40 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, H.265+
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, G.711 μ-law, G.722, G.726, G.711 A-law
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1

-
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
 - **Pojemność HDD:** 0 GB
 - **Interfejs HDD:** SATA
 - **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** BIS, CE, RoHS, WEEE, RCM, REACH, CB, UKCA, KC

Cechy:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,35 A
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 50 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 1 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wydajność:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługa języków:** Wiele
- **Przepustowość wejściowa:** 40 Mbit/s
- **Liczba użytkowników:** 128 użyt.
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.264, H.265, H.265+
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, G.711 µ-law, G.722, G.726, G.711 A-law
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **System dźwięku:** 2-drożny

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
 - **Ilość portów HDMI:** 1

Dysk twardy:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Pojemność HDD:** 0 GB
- **Interfejs HDD:** SATA

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.