

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7604nxi-k1-4p-d-p-163023.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7604Nxi-K1/4P(D)

Cena	707,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKREJ0192
Kod producenta	DS-7604Nxi-K1/4
Kod EAN	6942160489841
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 50 W
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,35 A
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Przepustowość wejściowa:** 40 Mbit/s
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ-law, G.722, G.711 A-law, G.726, AAC
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264+, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio użytkowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji

elektroniki., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U

Moc:

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 50 W
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,35 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Wysokość produktu:** 48 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 4 kan.
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Przepustowość wejściowa:** 40 Mbit/s
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 μ -law, G.722, G.711 A-law, G.726, AAC
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264+, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Nośnik danych:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 1
 - **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.