

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7604nxi-k1-4p-d-pl-p-163042.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7604NXI-K1/4P(D) PL



Cena	591,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKREJ0202
Kod producenta	DS-7604NXI-K1/4P(D) PL
Kod EAN	6936422130183
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,35 A
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u, G.722, G.711a, AAC, G.726
- **Wejścia kanałów video:** 4 kan.
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4000 x 3000 px
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Wi-Fi:** Nie
- **Interfejs HDD:** SATA III
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 48 V

-
- **Prąd wyjściowy:** 1,35 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Głębokość produktu:** 240 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Wydajność:

- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711u, G.722, G.711a, AAC, G.726
- **Wejścia kanałów wideo:** 4 kan.
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4000 x 3000 px
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Nośnik danych:

- **Interfejs HDD:** SATA III
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB

Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Złącza audio RCA:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.