

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7608nxi-k2-8p-d-p-221486.html>

## REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7608NXI-K2/8P(D)



Cena	<b>1 235,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFSI2</b>
Kod producenta	<b>DS-7608NXI-K2/8</b>
Kod EAN	<b>6942160489827</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 80 W
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Waga produktu:** 3 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722, G.726, AAC
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wi-Fi:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 2
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 9
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pojemność HDD:** 10 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB

- 
- **Interfejs HDD:** SATA

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

### Cechy:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pojemność stelaża:** 1U

### Moc:

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 80 W
- **Prąd wyjściowy:** 2,5 A
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Pobór mocy:** 15 W

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Waga produktu:** 3 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

### Wydajność:

- **Kanały wejścia alarmu:** 4
- **Wejścia kanałów wideo:** 8 kan.
- **Przepustowość wejściowa:** 80 Mbit/s
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711 A-law, G.711 μ-law, G.722, G.726, AAC
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.265+, H.264, H.264+
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 8 kan.
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

### Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 2
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 9
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługa PoE:** Tak

---

**Dysk twardy:**

- **Pojemność HDD:** 10 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 20 TB
- **Interfejs HDD:** SATA