

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616nxi-k1-d-pl-p-163078.html>



REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NXI-K1 D PL

Cena	513,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKREJ0201
Kod producenta	DS-7616NXI-K1 D PL
Kod EAN	6936422133337
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, G.711 µ-law, G.722, G.726, G.711 A-law
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 1 kg
- **Głębokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 48 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC, G.711 µ-law, G.722, G.726, G.711 A-law
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
- **Przepustowość wejściowa:** 160 Mbit/s
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania:** 16 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wyjściowa:** 80 Mbit/s

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Złącza audio RCA:** 1
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
- **Ilość portów wewnętrznych SATA:** 1
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Wyjścia audio RCA:** 1

Dysk twardy:

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 1