

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7616nxi-k2-d-std-pl-p-230853.html>

REJESTRATOR IP HIKVISION DS-7616NXI-K2 (D)(STD) PL



Cena	760,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPHIKREJ0209
Kod producenta	DS-7616NXI-K2 (D)(STD) P
Kod EAN	6936422133269
PKWiU	26.40.33.0

Opis produktu

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Prąd wyjściowy:** 3,3 A
- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Sterowniki wideo:** H.265/H.265+/H.264+/H.264
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Kodeki audio:** G.711uław/G.711aław/G.722/G.726/AAC
- **Przepustowość wejściowa:** 160 Mbit/s
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s
- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

-
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
 - **Pobór mocy:** 15 W
 - **Prąd wyjściowy:** 3,3 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 52 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 385 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Sterowniki wideo:** H.265/H.265+/H.264+/H.264
- **Wejścia kanałów wideo:** 16 kan.
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
- **Przepustowość wejściowa:** 160 Mbit/s
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Przepustowość wyjściowa:** 160 Mbit/s

Nośnik danych:

- **Interfejs HDD:** SATA
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 16 TB
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 2

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
- **Wyjście HDMI:** Tak
- **Wyjścia VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury., Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę., Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.