

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/rejestrator-ip-hikvision-ds-7732nxi-i4-s-e-p-252980.html>

Rejestrator IP HIKVISION DS-7732NXI-I4/S(E)



Cena	3 912,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREC74
Kod producenta	DS-7732NXI-I4/S
Kod EAN	6942160419718

Opis produktu

- **Pojemność stelaża:** 1.5U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Głębokość produktu:** 391 mm
- **Szerokość produktu:** 445 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, PCM
- **Przepustowość wejściowa:** 256 Mbit/s
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia alarmu:** 9
- **Przepustowość wyjściowa:** 256 Mbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Wi-Fi:** Nie
- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 40 TB
- **Interfejs HDD:** SATA II, SATA, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Złącze RS232:** Tak
- **eSATA:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność stelaża:** 1.5U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy:** 30 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Wysokość produktu:** 75 mm
- **Głębokość produktu:** 391 mm
- **Szerokość produktu:** 445 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Wydajność:

- **Kodeki audio:** G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, PCM
- **Przepustowość wejściowa:** 256 Mbit/s
- **Kanały wejścia alarmu:** 16
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Kanały wyjścia alarmu:** 9
- **Przepustowość wyjściowa:** 256 Mbit/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Wejścia kanałów wideo:** 32 kan.
- **Funkcja wykrywania twarzy:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Wi-Fi:** Nie

Nośnik danych:

- **Maksymalna pojemność przechowywania:** 40 TB
- **Interfejs HDD:** SATA II, SATA, SATA III
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4

Porty i interfejsy:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów eSATA:** 1
- **Porty RS-485:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Złącze RS232:** Tak
- **eSATA:** Tak