

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reolink-p340-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-4512-x-2512-px-sci-p-162484.html>



Reolink P340 Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 4512 x 2512 px Ściana

Cena	442,94 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRGL56
Kod producenta	P340
Kod EAN	6975253984299

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12, 48
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Waga produktu:** 452 g
- **Szerokość produktu:** 68 mm
- **Wysokość produktu:** 63 mm
- **Głębokość produktu:** 188 mm
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Strumień świetlny:** 700 lm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
 - **Prędkość przepływu danych:** 128 Kbps - 10240 Kbps
 - **Suma megapikseli:** 12 MP
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4512 x 2512 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Układ:** Tubowa
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12, 48
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 452 g
- **Szerokość produktu:** 68 mm
- **Wysokość produktu:** 63 mm
- **Głębokość produktu:** 188 mm

Ochrona:

- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 55 °C

Sieć:

- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP,

-
- DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
 - **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Strumień świetlny:** 700 lm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,49 mm (1 / 2.49")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Formaty kompresji:** H.265
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
- **Prędkość przepływu danych:** 128 Kbps - 10240 Kbps
- **Suma megapikseli:** 12 MP
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4512 x 2512 px

System obiektywów:

-
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1