

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reolink-rp-pct8m-kamera-przemyslowa-obrotowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-268436.html>



Reolink RP-PCT8M kamera przemysłowa Obrotowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Ściana

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 569,81 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPNR8 |
| Kod producenta | 582174 |
| Kod EAN | 6978285031863 |

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Średnica:** 11,7 cm
- **Waga produktu:** 526 g
- **Długość produktu:** 103,8 mm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Strumień świetlny:** 700 lm
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **WE/WY alarmu:** Nie
- **Temperatura koloru:** 6500 K
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 7 mm (1 / 7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 11,7 cm
- **Waga produktu:** 526 g
- **Długość produktu:** 103,8 mm

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

-
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Strumień świetlny:** 700 lm
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
 - **WE/WY alarmu:** Nie
 - **Temperatura koloru:** 6500 K
 - **Wirtualny asystent:** Google Assistant
 - **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 105°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 125°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 7 mm (1 / 7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1