

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reolink-rp-pcv8mz-kamera-przemyslowa-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrz-p-268455.html>



Reolink RP-PCV8MZ kamera przemysłowa Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Ściana

Cena	1 064,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNA2
Kod producenta	582176
Kod EAN	6978285031900

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoC
- **Waga produktu:** 845 g
- **Długość produktu:** 100 mm
- **Średnica:** 13,8 cm
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Strumień świetlny:** 350 lm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Temperatura koloru:** 4000 K
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.2°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Długość stałej ogniskowej:** 13,5 mm
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zoom optyczny:** 5x
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 845 g
- **Długość produktu:** 100 mm
- **Średnica:** 13,8 cm

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Strumień świetlny:** 350 lm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Temperatura koloru:** 4000 K
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.2°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 25 fps

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 13,5 mm
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 5x
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1