

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reolink-rp-wcb8mz-kamera-przemyslowa-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-p-268460.html>



Reolink RP-WCB8MZ kamera przemysłowa Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Ściana

Cena	1 162,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNN8
Kod producenta	582181
Kod EAN	6978285032471

Opis produktu

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoC
- **Szerokość produktu:** 76 mm
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Waga produktu:** 776 g
- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPhP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Strumień świetlny:** 600 lm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Temperatura koloru:** 4000 K
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.2°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108.6°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Długość stałej ogniskowej:** 13,5 mm
 - **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
 - **Zoom optyczny:** 5x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 76 mm
- **Głębokość produktu:** 74 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Waga produktu:** 776 g

Ochrona:

- **Kanały wejścia alarmu:** 1
- **Kanały wyjścia alarmu:** 1

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 55 °C

Sieć:

- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,

-
- DDNS, FTP, P2P, ONVIF
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Strumień świetlny:** 600 lm
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Temperatura koloru:** 4000 K
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 56.2°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 108.6°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 133°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 13,5 mm
- **Długość ogniskowa:** 2.7 - 13.5 mm
- **Zoom optyczny:** 5x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1

