

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/repeater-tp-link-re235be-p-174630.html>

Repeater TP-LINK RE235BE

Cena	407,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILTPLREP0039
Kod producenta	RE235BE
Kod EAN	1210002601443
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Cechy sieci:** Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz Channel, 4K-QAM, Multi-RUS
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość sztuk:** 1
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu B
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 15 W
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 158 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Szerokość pasma:** 0,32 GHz
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA, WPA3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 2882 Mbit/s
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows XP, Windows Vista, Windows NT, Windows 7, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8
- **Model:** Nadajnik i odbiornik sieci
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, UKCA
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Moc nadawcza (FCC):** 30 dBm
- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Cechy sieci:** Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz Channel, 4K-QAM, Multi-RUs

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość sztuk:** 1

Moc:

- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu B
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.3 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy:** 15 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Głębokość produktu:** 46 mm
- **Wysokość produktu:** 158 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Szerokość pasma:** 0,32 GHz
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA, WPA3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac)

Wydajność:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 2882 Mbit/s
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows XP, Windows Vista, Windows NT, Windows 7, Windows 2000, Windows 98SE, Windows 8
- **Model:** Nadajnik i odbiornik sieci
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, UKCA

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

-
- **Moc nadawcza (FCC):** 30 dBm
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 2