

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/reyee-switch-zarzadzalny-10-portow-1gbit-2-porty-uplink-rj45-1gbit-8-portow-poepoe-70w-max-l2-me-p-19906.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



# REYEE SWITCH ZARZĄDZALNY 10 PORTÓW 1GBIT + 2 PORTY UPLINK RJ45 1GBIT | 8 PORT?

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | 460,00 zł            |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | ACT-KILRUISWI0017    |
| Kod producenta   | RG-ES210GC-LP        |
| Kod EAN          | 6971693271883        |

## Opis produktu

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Przycisk reset: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 443 W
- Źródło zasilania: AC/DC/PoE
- Prąd wejściowy: 0.6 A
- Wysokość produktu: 28 mm
- Waga produktu: 1,38 kg
- Głębokość produktu: 108 mm
- Szerokość produktu: 202 mm
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP snooping, DHCP client
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): -500 - 5000 m
- Liczba VLANs: 16
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Poziom hałasu: 45 dB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 200000 h
- Wysokość opakowania: 114 mm
- Głębokość opakowania: 406 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg
- Przewody: Zasilanie
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Szerokość opakowania: 539 mm
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 10
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB

- 
- Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
  - Prędkość przekazywania: 38,69 Mpps
  - Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
  - Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 8
  - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 70 W
  - Obsługa PoE: Tak